

11.0 Wykaz materiałów

1. Kabel YAKXS 4x16mm ²	1249 m
2. Wykop	929 m
3. Folia kablowa koloru niebieskiego, szer. 20 cm	929 m
4. Przecisk mechaniczny	26 m
5. Oznaczniki kablowe Oki	145 szt
6. Rura ochronna A 110 PS	11 m
7. Rura ochronna SRS 50	147 m
8. Rura ochronna DVK 50	40 m
9. Rura ochronna DVR 50	323 m
7. Szafka sterowania oświetleniem SSO-2 OR-01	1 kpl
8. Wkładka topikowa typu WT-00 10A gG	9 szt
9. Słup alum. dwuelementowy anodowany wysokości 8,5m z wysięgnikiem łukowym o długości 1,5m (o śred. 176mm przy podstawie) , kolor inox	7 szt
10. Słup alum. dwuelementowy anodowany wysokości 8,5m z dwoma wysięgnikami łukowymi o długości 1,5m o kącie 90° (o śred. 176mm przy podstawie) , kolor inox	1 szt
11. Słup alum. dwuelementowy anodowany wysokości 8,5m z dwoma wysięgnikami łukowymi o długości 1,5m o kącie 120° (o śred. 176mm przy podstawie) , kolor inox	1 szt
12. Oprawa oświetleniowa LED 72/80W, 5000K, IP 66, klasa izolacji: II, układ soczewek T2	4 szt
13. Oprawa oświetleniowa LED 72/80W, 5000K, IP 66, klasa izolacji: II układ soczewek T3	7 szt
14. Fundament B-70	9 szt
15. Słup oświetleniowy prosty z tworzywa sztucznego z konstrukcją stalową wys. 4m z wnęką, kolor czarny	22 szt
16. Oprawa oświetleniowa LED 32/39W, 5000K, IP 67, klasa izolacji: II	22 sz
17. Fundament B-60T	22 szt
18. Przewód YDY 2x1,5mm ²	214,5 m
19. Wkładka topikowa D01/E14 6A gG	33 szt
20. Złącze słupowe TB-1, klasa izolacji: II	29 kpl

21. Złącze słupowe TB-2, klasa izolacji: II	2 kpl
22. Nalepka ostrzegawcza „nie dotykać urządzenia elektryczne”	31 szt
23. Tabliczka informacyjna „numer słupa”	31 szt
24. Uziom pionowy – prętowy	1 kpl
25. Piasek	33 m ³
26. Izolacyjna rura karbowana 23/18	214,5 m

11.1 Zestawienie demontażowe

1. Oprawa oświetlenia ulicznego	11 szt
2. Wyścięgnik oprawy oświetleniowej	11 szt
3. Słup oświetleniowy typu N ŻN-10	1 szt
4. Słup oświetleniowy typu Kb ŻN-10	1 szt
5. Słup oświetleniowy typu WZ	1 szt
6. Przewód typu AsXSn 2x16 mm ²	104m

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jolanta Giełda

PROJEKTANT:

mgr inż. Jan Rubczak

upr. 7210/35/76